SRNE



Serie DCI

Cargador DC-DC Aislado

DCI12-1230 DCI12-2415

12/24V | 15/30A | IP43 | Bluetooth APP

Destacado

- Permite control remoto mediante interruptor remoto
- Adopta carga adaptativa de tres etapas

Fiable

- Admite múltiples tipos de batería
- Con grado de protección IP43

Fácil de usar

- Se adapta a varios tipos de generadores
- Fácil instalación y uso sencillo

Eficiente

- Hasta 92% de eficiencia de conversión de carga
- Dos modos: carga y alimentación

Seguridad

- Entrada y salida totalmente aisladas eléctricamente
- Con múltiples funciones de protección

Inteligente

- Admite comunicación Bluetooth
- Admite comunicación TTL, CAN, RS485

SRNE

MODELOS	DCI12-1230	DCI12-2415	Se ajusta
MODO DE ALIMENTACIÓN			
Rango de voltaje de entrada	10~16Vdc		
Voltaje de salida	Predet. 12.2V, 10~16V configurable	Predet. 24.4V, 20~32V configurable	✓
Volt. arranque/parada entrada DC	Predet.: arranque >12.5V, parada <12.0V		✓
Corriente máx. de carga de salida	30A	15A	
MODO DE CARGA			
Voltaje del sistema	12Vdc	24Vdc	
Tipos de batería	Plomo-ácido/litio/definido por usuario		✓
Rango de voltaje de entrada	10~16Vdc		
Corriente de carga nominal	30A	15A	
Potencia de entrada	⩽500W		
Eficiencia máx. de conversión de carga	92%		
COMUNICACIÓN			
Estándar	TTL, RS485, CAN, Bluetooth		
GENERAL			
Modo de salida	Modo de carga (predet.) / Modo de alimentación		✓
Garantía	3 años		
Dimensiones	187*133.6*83.8mm		
Grado de protección	IP43		
Rango de temp. de funcionamiento	–35°C~+65°C		
Altitud	⩽3000m		
CERTIFICACIÓN			
Seguridad	EMC,CE		
ROHS	Sí		

Modo de carga: Generador → DC → Serie DCI → DC → Batería de ocio

Modo de alimentación: Batería de ocio → DC → Serie DCI → DC → Carga DC

Diagrama de cableado